

# 广西房屋工程施工技术电话

发布日期: 2025-09-22

施工单位应当采取措施控制污染，做好施工现场的环境保护工作。施工现场应当设置必要的生活设施，并符合国家卫生有关规定要求。应当做到生活区与施工区、加工区的分离。进入施工现场，必须配戴安全帽，攀登与单独悬空作业配挂安全带。施工现场的施工队伍中有二类人员参加施工，一类是管理人员，包括项目经理、施工员、技术员、质检员、安全员等；另一类是操作人员，包括瓦工、木工、钢筋工等各工种。管理人员在任何情况下，不应为了抢进度，而忽视安全规定，指挥工人冒险作业。实施施工项目标准化管理有何意义：为又好又快实施大规模建设任务提供保障。广西房屋工程施工技术电话

制定和实施安全生产责任制原则就是：贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，遵循“各级领导在管理生产的同时必须负责管理安全”原则。在计划、布置、检查、总结评比生产的同时，要布置、检查、总结评比安全。施工安全技术措施的主要内容：1、一般工程安全技术措施。2、特殊工程安全技术措施。对于结构复杂、危险性大、特性较多、施工复杂的特殊工程，应编制专项的安全措施。3、季节性施工安全技术措施。由于建筑产品生产过程受到所处的地理环境气候条件的制约，所以要加强劳动保护工作，改善劳动条件，加强安全施工管理，搞好安全生产，保护职工人身安全和健康。广西房屋工程施工技术电话工程施工安全要求：严禁乱留施工洞，有的留置是很危险的，可能导致房屋垮塌。

建筑施工企业施工的产品具有单件性。建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。

企业技术负责人具有不少于6年从事建筑智能化工程经历，并主持完成单项合同额不少于500万元的建筑智能化工程（设计或施工或设计施工一体）不少于1项，具备注册电气工程师执业资格或中级及以上工程类专业技术职称；企业具有从事建筑智能化工程的中级及以上工程类职称的专业技术人员不少于10名，其中，自动化、通信信息、计算机专业人员分别不少于1人，注册电气工程师不少于2名，二级及以上注册建造师（项目经理）不少于2名；企业专业技术人员均具有完成不少于2项建筑智能化工程（设计或施工或设计施工一体）业绩。工程施工加强消防通道等安全设施的管理，杜绝事故发生。

工程施工打桩机开动后的安全技术要求？震动打桩机开动后，作业人员应暂离基桩。震打中

如发现桩回跳，打桩机有异声及其它不正常情况时，应立即停震，经检查处理后再继续作业。所有开，停震必须听从指挥。打桩机施工场地的安全要求有哪些？钢筋混凝土桩，预应力混凝土桩采用锤击沉桩或震动沉桩时，施工场地应保持平整清洁。打桩机的移动轨道铺设要平顺，轨距要准确，钢轨要钉牢，轨道端部应设置止轮器。打桩架移动时的安全技术要求有哪些？打桩架移动时，应在施工现场负责人指挥下进行。桩架移动应平稳，桩锤必须放在很低位置，柴油打桩机后部的配重铁必须齐全。采用滚杠滑移打桩作业时，作业人员不得在打桩架内操作。工程施工安全要求：对自己负责、对单位负责、对人民负责、对社会负责。广西房屋工程施工技术电话

工程施工安全管理的主要任务：进行多种形式的安全检查；广西房屋工程施工技术电话

工程施工如何对打桩架及起重工具进行安全维护？打桩架及起重工具应经常检查维修。对桩锤进行检查维修时，必须将桩锤放落在地面或平面台上，严禁在悬挂状态下维修桩锤。施工区的保护措施应有哪些？施工现场的周围要设置围栏，屏障等，并设置标志或悬挂标牌，夜间要设置红灯，防止有人误入。施工现场的“一管”，“二定”，“三检查”，“四不放过”的具体内容是什么？一管，即要设专职安全员管安全。二定，即制定安全生产制度，制定安全技术措施。三检查，即定期检查安全措施执行情况；检查违章作业；检查冬，雨季施工安全生产设施。四不放过，即麻痹思想不放过；事故苗头不放过；违章作业不放过；安全漏洞不放过。广西房屋工程施工技术电话